

## ポリエチレン絶縁管

交流・直流  
700V以下

電力

鉄道

通信

電設

交流  
600V以下

直流  
750V以下

電力

電設

建設工事時に近接している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故の防止をはかる為に使用します。

- 電気絶縁性が高く、軽量です。
- 本管の断面が脱落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
- 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。

商品コード	型式品番	名称	サイズ内径(mm)×長さ	色	重量(g/本)	梱包数(本)	出荷単位	備考				
01010170	YS-301-102-01	高圧用	φ100×3m	黄	3,200	5	1	継手付				
01010018	YS-301-101-01		φ100×2m		2,200	10						
01010166	YS-301-92-01		φ65×3m		2,200	5						
01010016	YS-301-91-01		φ65×2m		1,500	10						
01010163	YS-301-81-01		φ45×3m		1,680	10						
01010014	YS-301-83-01		φ45×2m		1,150	15						
01010155	YS-301-62-01		φ35×3m		1,500	10						
01010023	YS-301-61-02		φ35×2.5m		1,400	20						
01010010	YS-301-52-01		φ25×3m		1,300	20						
01010026	YS-301-51-02		φ25×2.5m		1,000	20						
01010025	YS-301-41-11		φ18×2.5m		600	20						
※01020002	YS-351-01-03		低圧用		φ16×100m	黒			-	-	mカット可	継手無

※直流750V以下でも使用できます。



## SSケーブル防護管

通信 電設

SSケーブルに対し土木、建築現場における近接箇所及び造営物、樹木接近箇所の防護に使用します。

- 継手構造ですので、連続して押し込み挿入が可能です。
- 軽量で簡単装着ができますので、施工が容易です。
- 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。

商品コード	型式品番	サイズ内径(mm)×長さ	重量(g)	梱包数(本)	出荷単位(本)
06030007	YS-301-84-01	φ45×2m	1,105	15	1

※本製品は耐電製品ではありません。



## 架空ケーブル保護カバー

通信 電設

通信線などの架空ケーブルに対し土木、建築現場における近接箇所及び造営物、樹木接近箇所の防護に使用します。

- ハンガー吊り架空ケーブルでも連続して押し込み挿入が可能です。
- 柔軟性のある樹脂を使用していますので、柱上での取り付け、取り外し作業が容易にできます。
- 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
- らせん状ハンガーへの押し込み挿入も可能となっております。

商品コード	型式品番	サイズ内径(mm)×長さ	色	重量(g)	梱包数(本)	出荷単位(本)
06030011	YS-301-95-01	φ80×2m	継手:黒	1,500	10	1
06030117	YS-301-95-02	φ100×2m		1,700	10	

※本製品は耐電製品ではありません。

